

MV- Dørkassett

Beskrivelse

Dør med side- og overpaneler, malt i valgfri NCS eller i laminat utførelse. Leveres standard med skjulte og 3-D justerbare hengsler. Kan leveres med integrert overluftgjennomstrømning i overpanel. Dørblad ligger i flukt med paneler på «korridor side».

Tekniske data

Kassett (karm og paneler) leveres både som inn og utadslående. Synlig rammeverk blir produsert i lamellimt trevirke. Paneler er laget av trefiberplater, og er åpningsbare i kantorside del. Lydreduksjon konstruksjon: Rw38 dB.

Maks høyde: 2800mm Panelbredder: 150 – 350mm

Dørblad leveres både som kompakt og som Rw38 dB, som standard i 10 modul bredde. Innadslående falsede dører er 52mm tykke, mens utadslående er 40mm tykke. Blir som standard levert med modullås 565. Vrider, skilt og sylinder er tilvalg.

Vedlikehold

Hengsler smøres ved behov. Låskasse er vedlikeholdsfri.

Rengjøres ved behov, med PH-nøytral såpe og en lett fuktet klut som ikke riper.

Ansvarlig Firma

Produsent	Modulvegger AS
Organisasjonsnr.	956 238 900
Adresse	Sporpindveien 14
Postnr./sted	3340 Åmot
Telefon	32 78 87 00
e-post	modulvegger@modulvegger.no
Internett	www.modulvegger.no

